



BRUMBERG Einführungsdose 237 mm, 7p, ws matt

Art. Nr. **BR55090070**

- Werkzeuglose Montage
- Sichere Verbindung
- Maße: 402 x 64,7 x 65,7 mm

Einspeisebox 7-pol. weiß, rechteckig. Einspeisebox für modulares Schnellmontage-Lichtbandsystem zur stirnseitigen Netzeinspeisung kompatibler 7-poliger Tragschienen. Geschlossene Gehäuseausführung mit integrierter Zugentlastung und vorkonfektionierter Innenverdrahtung 2,5 mm². Elektromechanische Verbindung zur Tragschiene mittels verpolungssicherer Steckkontaktierung. Durchgängige Schutzleiterführung (PE) über die gesamte Systemlänge. Geeignet für Leiterbelegung (L1, L2, L3, N, PE, DIM+, DIM-). Schutzklasse I gemäß EN 61140. Schutzart IP20 gemäß DIN EN 60529. Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C bis +35 °C. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß (RAL 9016)., Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I.

Technische Information

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Ja
Ersatzteil	Ja
Farbe	weiss
Ader-Zahl	7
Nennquerschnitt	2.5 mm ²
Breite	64.7 mm

Höhe/Tiefe	65.7 mm
Länge	402 mm
Bezeichnung	BESB-7 ws
Polzahl	7-polig
EAN	4255752527510