


KAISER UP Geräte-Verbindungsdose UP1 ECON®, luftdicht, 4x3 Schraubdomen
Art. Nr. A1555-25

- Gerätedose UP1 zum klassischen Setzen mit Gips
- Mit ECON-Dichtmembran
- Mit 4x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand: 71 mm

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht mit Multimembran, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5. Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 66 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation. Werkzeuglose Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2 x 20 mm/25 mm in beiden Kombinationsflächen, 4 x 20 mm/25 mm in der Seitenwand) jeweils mit Segmentierungen für bis zu 4 NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², 4 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm in der Seitenwand, 2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm in den Kombinationsflächen, 2 Einführungen für DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm sowie 2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm (3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²) im Dosenboden. offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4 x 3 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben

Technische Information

Montageart	Unterputz
Fräsloch Ø	82 mm
Form	rund
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung	Einzel
Bestückung	ohne
Tiefe	66 mm
Befestigung der Geräte	schrauben oder spreizen
Geräteschrauben	Nein
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Werkstoff	Kunststoff

Halogenfrei	Ja
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP2X
Ausführung Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Luftdicht	Ja
Stutzen	Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung	sonstige
EAN	4013456590212