


KAISER UP Geräte-Verbindungsdose UP1 4x3 Schraubdomen, Geräteschrauben
Art. Nr. A1556-05

- Gerätedose-Verbindungsdose UP1 zum klassischen Setzen mit Gips
- Mit 4x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand: 71 mm

Geräte-Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff. Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 66 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm und 2x bis 11mm im Kombinationsbereich, 8 x 20 mm/25 mm in der Seitenwand, 1 x 20 mm/25 mm und 1x bis 11mm im Dosenboden). offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4 x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, mit 2 Geräteschrauben

Technische Information

Montageart	Unterputz
Fräsloch Ø	82 mm
Form	achteckig
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung	Einzel
Bestückung	ohne
Tiefe	66 mm
Befestigung der Geräte	schrauben oder spreizen
Geräteschrauben	Ja
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm

Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP2X
Ausführung Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Stutzen	sonstige
Spezielle Anwendung	sonstige
EAN	4013456594029