


**KAISER UP Geräte-Verbindungsdose UP1 ECON®, luftdicht, 4x3 Schraubdomen**
**Art. Nr. A1556-25**

- Gerätedose UP1 zum klassischen Setzen mit Gips
- Mit ECON-Dichtmembran
- Mit 4x 3 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand: 71 mm

Geräte-Verbindungsdose, luftdicht mit Multimembran, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5. Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 66 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation. Werkzeuglose Einführungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2 x 20 mm/25 mm in beiden Kombinationsflächen, 4 x 20 mm/25 mm in der Seitenwand) jeweils mit Segmentierungen für bis zu 4 NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm in der Seitenwand, 2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm in den Kombinationsflächen, 2 Einführungen für DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm sowie 2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11 mm (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>) im Dosenboden. offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 4 x 3 Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben

**Technische Information**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montageart             | Unterputz                      |
| Fräsloch Ø             | 82 mm                          |
| Form                   | achteckig                      |
| Bauform                | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
| Ausführung             | Einzel                         |
| Bestückung             | ohne                           |
| Tiefe                  | 66 mm                          |
| Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen        |
| Geräteschrauben        | Ja                             |
| Für Rohrdurchmesser    | 20/25 mm                       |
| Werkstoff              | Kunststoff                     |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Halogenfrei         | Ja            |
| Farbe               | schwarz       |
| Schutzart (IP)      | IP2X          |
| Ausführung Deckel   | ohne          |
| Deckelbefestigung   | geschraubt    |
| Funktionserhalt     | ohne          |
| Luftdicht           | Ja            |
| Stutzen             | sonstige      |
| Spezielle Anwendung | sonstige      |
| EAN                 | 4013456594364 |