

KAISER UP Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP1, 4x3 Schraubdomen, Geräteschrauben
Art. Nr. A1656-05


- Electronic-Dose oder Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP1 zum klassischen Setzen mit Gips
- Mit 4x 3 bzw. 6x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand: 71 mm

Doppel-Geräte-Verbindungsdose, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Doppel-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff. Installationsöffnung 2x Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation. Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 und 25/32 mm (3x 20 mm/25 mm und 3x bis 11mm im Kombinationsbereich, 3 x 20 mm/25 mm und 2x 25 mm/32 mm in der Seitenwand, 2 x 20 mm/25 mm und 4x bis 11mm im Dosenboden), offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 6 x 3-Schraubdomen, mit 4 Geräteschrauben

Technische Information

Montageart	Unterputz
Fräsloch Ø	2x 82 mm
Form	oval
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung	Doppel
Bestückung	ohne
Tiefe	68 mm
Befestigung der Geräte	schrauben oder spreizen
Geräteschrauben	Ja
Für Rohrdurchmesser	20/25/32 mm
Werkstoff	Kunststoff

Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP20
Ausführung Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Stutzen	sonstige
Spezielle Anwendung	ohne
EAN	4013456594289