


**KAISER UP Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP1 Fix, Klemmrippen, 4x3 Schraubdomen**
**Art. Nr. A1656-06**


- Variante mit Schnellfixierung für die Montage ohne Gips
- Mit 4x 3 bzw. 6x 3 Schraubdomen
- Seitenneutrale Kombination
- Vielfältige Durchverdrahtung
- Norm-Kombinationsabstand: 71 mm

Doppel-Geräte-Verbindungsdose, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Doppel-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff. Installationsöffnung 2x Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit Fixierung für die Installation ohne Gips, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation. Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 und 25/32 mm (3x 20 mm/25 mm und 3x bis 11mm im Kombinationsbereich, 3 x 20 mm/25 mm und 2x 25 mm/32 mm in der Seitenwand, 2 x 20 mm/25 mm und 4x bis 11mm im Dosenboden), offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 6 x 3-Schraubdomen, mit 4 Geräteschrauben

**Technische Information**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montageart             | Unterputz                      |
| Fräsloch Ø             | 2x 82 mm                       |
| Form                   | oval                           |
| Bauform                | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
| Ausführung             | Doppel                         |
| Bestückung             | ohne                           |
| Tiefe                  | 68 mm                          |
| Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen        |
| Für Rohrdurchmesser    | 20/25/32 mm                    |
| Werkstoff              | Kunststoff                     |
| Halogenfrei            | Ja                             |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Oberflächenschutz   | unbehandelt   |
| Farbe               | grau          |
| Schutzart (IP)      | IP20          |
| Ausführung Deckel   | ohne          |
| Deckelbefestigung   | geschraubt    |
| Funktionserhalt     | ohne          |
| Luftdicht           | Nein          |
| Stutzen             | sonstige      |
| Spezielle Anwendung | ohne          |
| EAN                 | 4013456594685 |