


**FISCHER INSILIA2-12-4 LPS Anlagen LPS 4 Kr. 48V/12Ah I2**
**Art. Nr. FIINSILIA 12 I2**

- Bereitschaftslicht innerhalb eines Stromkreises
- Dynamische Fluchtwegslenkung integriert
- jede angeschlossene Leuchte ist unabhängig konfigurierbar (DS/BS)
- einzelnes / kombiniertes Schalten/Dimmen von Leuchten über Schalteingänge (SMART-Technologie)
- serienmäßige Einzelleuchtenüberwachung über die Versorgungsleitung (keine separate Busleitung notwendig)

notwendig)

- Software-geführte Erstinbetriebnahme über farbigen 7" Smart-Touch-Screen zur intuitiven Bedienung
- SD-Karten-Slot zum Speichern des integrierten Ereignistagebuches
- RJ45-BASE-Ethernet-Port zur Programmierung, Konfiguration und Verwaltung der Anlage,

Systemkonfigurationen können im- und exportiert werden, Speichern des Log-Buches im Klartext

- geeignet zum Einsatz direkt im Brandabschnitt – keine Verlegung von E30-Kabel notwendig
- Endstromkreise in INSILIA©-Technik, Anschlussklemmen bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- 2 St. Schalteingänge für externes Potenzial 230V AC (L2, L3) - (4 St. bei INSILIA2-40-16)
- 8 St. Schalteingänge potenzialfrei anzuschließen (16 St. bei INSILIA2-40-16)
- 4 St. Relaisausgänge max. 5 A, 250 V AC oder 30 V DC (8 St. bei INSILIA2-40-16)

**Technische Information**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Type                         | INSILIA2-12-4 |
| Batteriekapazität            | 12 A·h        |
| Anschlussleistung (1h/3h/8h) | 280/110/46 W  |
| Endstromkreise               | 4             |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Abmessungen | 650x350x150 mm |
| Gewicht     | 25,5 kg        |