

SNO 5 Plus

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 204978

Machen Sie Ihren Speicher zum Star des Raumes

Gewohnt gute Leistung, neues Design: Mit diesem Kleinspeicher zur Übertischmontage setzen Sie in Ihren Räumlichkeiten ein Statement. Nicht nur, weil dieses Gerät kompakte Abmessungen im schicken Gewand mitbringt, sondern auch weil er Sie und Ihre Liebsten energiesparend und effizient mit Warmwasser versorgt.



Energieverluste gekonnt vermeiden

Was zur hohen Effizienz unserer Kleinspeicher beiträgt, ist der Umstand, dass das Wasser unmittelbar an der Entnahmestelle erwärmt wird. Das vermeidet Leitungsverluste und spart Ihnen letztlich Geld. Zur stufenlosen Einstellung der Temperatur nutzen Sie den hochwertigen Drehregler mit fühlbarer Rastung. Der Austausch von Vorgänger-Modellen ist denkbar einfach, da Sie die bestehende Wandaufhängung für diesen Kleinspeicher weiterverwenden.



SNO 10 Plus

Produkt-Nr.: 204983

Die wichtigsten Merkmale

Kompakter und hochwertiger Kleinspeicher zur Übertischmontage

Warmes Wasser sofort verfügbar

Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz

Sehr geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung

Schneller und einfacher Austausch von Vorgänger-Geräten dank Universal-Wandhalterung

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker

Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus

Für eine stark frequentierte Zapfstelle (Gewerbe) auch mit höherem Speichervolumen verfügbar



Typ	SNO 5 Plus	SNO 10 Plus
Bestell-Nr.	204978	204983

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz
Energieeffizienzklasse	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,17 kWh	0,27 kWh
Nenninhalt	5 l	10 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l	19 l
Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C	35 - 85 °C
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	offen	offen
Montageart	Übertisch	Übertisch
Mit Armatur	-	-
Farbe	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D
Höhe	423 mm	505 mm

Breite	240 mm	290 mm
Tiefe	212 mm	282 mm
Gewicht	3,00 kg	4,60 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.