

Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A (31220)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: 31220

Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A

690 V, gR

14 x 51

System

Zubehör

Produktgruppe 22

Untergruppe 22

VE 10

EAN 4021267312206

Katalogseite 2020 : 7.13

eCl@ss 6.1 27142002
eCl@ss 7.1 27142002
ETIM 4.0 EC002704
ETIM 5.0 EC002704

Zulassungen

Standards

UL 248-1 Ed. 3
UL 248-13 Ed. 2

Approbationen

IEC (CB) , UL



UL file: E180276, UL category (for USA): JFHR2 <http://www.ul.com>

Technische Daten

Baugröße: 14x51

Angaben IEC

Standards

UL 248-1 Ed. 3
UL 248-13 Ed. 2

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 40 A
Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bem.-ausschaltvermögen AC: 200 kA

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 6.4 W.
(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 10 W.)

Elektrische Werte UL

Bemessungsspannung (UL) AC: 700 V

Mechanische Werte

L x B x D: 51 x 14 x 14

Gewicht: 1.9 kg/100