

Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A (31213)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: 31213

Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A

690 V, gR

10 x 38

System

Zubehör

Produktgruppe 22

Untergruppe 22

VE 10

EAN 4021267312138

Katalogseite 2020 : 7.13

eCl@ss 6.1 27142002
eCl@ss 7.1 27142002
ETIM 4.0 EC002704
ETIM 5.0 EC002704

Zulassungen

Standards

UL 248-1 Ed. 3
UL 248-13 Ed. 2

Approbationen

IEC (CB) , UL



UL file: E180276, UL category (for USA): JFHR2 <http://www.ul.com>

Technische Daten

Baugröße: 10x38

Angaben IEC

Standards

UL 248-1 Ed. 3
UL 248-13 Ed. 2

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 25 A
Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bem.-ausschaltvermögen AC: 200 kA

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 4.4 W.
(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 6.8 W.)

Elektrische Werte UL

Bemessungsspannung (UL) AC: 700 V

Mechanische Werte

L x B x D: 38 x 10 x 10

Gewicht: 0.6 kg/100