

Zubehör
für Elektro-Infrarotstrahler VEI **NEU III.Q.**

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.	RG	EUR ohne MwSt.
	VRT 260f Programmierbarer Funkthermostat (868 MHz) Regelcharakteristik: PI oder Aus/Ein Betriebsspannung Regler: 2 x 1,5 V AAA Schutzart: IP30 Höhe x Breite x Tiefe: 135 x 81 x 22 mm Display: 40 x 40 mm Besondere Merkmale - Wochenprogramm - Ferienprogramm - „offenes Fenster“ Erkennung (mit Zubehör Magnetkontakt)	0020254293	AT	140,00
	VR 44 Bidirektionaler Funkempfänger (868 MHz) für Installation an Wand Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Schaltleistung: 16 A (3500 W max.) Schutzklasse: II Schutzart: IP 44 Höhe x Breite x Tiefe: 120 x 54 x 25 mm	0020254294	AT	99,00
	VR45 Bidirektionaler Funkempfänger (868 MHz) für Installation in Unterputzdose Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Schaltleistung: 10 A (2300 W max.) Umgebungstemperatur: 0°C - 50°C Höhe x Breite x Tiefe: 50 x 47 x 33 mm	0020254295	AT	109,00
	VR46 Bidirektionaler Funkempfänger (868 MHz) für Installation an Steckdose Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Schaltleistung: 10 A (2300 W max.) Umgebungstemperatur: 0°C - 50°C Höhe x Breite x Tiefe: 140 x 72 x 73 mm	0020254296	AT	117,00
	VR 48 Magnetkontakt für „offenes Fenster“ Erkennung Fixer Teil am Fensterrahmen Höhe x Breite x Tiefe: 99 x 21 x 25 mm Fixer Teil am Fenster Höhe x Breite x Tiefe: 99 x 12 x 25 mm	0020254297	AT	65,00