

Elektro-Durchlauferhitzer elektronisch gesteuert

electronicVED lite VED E 11-13/1 L U



Besondere Merkmale

- Untertisch-Gerätevariante für Waschbecken oder Küchenspüle
- Warmwasserkomfort: konstante, stufenlos einstellbare Auslauftemperatur von 20 °C bis 60 °C
- Geeignet für die Nacherwärmung von vorgewärmtem Wasser bis 60 °C
- Warmwasser-Dauerleistung: max. 4 l/min
- Optionaler Verbrühschutz auf 43 °C aktivierbar
- Bis zu 15 % geringerer Energieverbrauch gegenüber Elektro-Kleinspeichern

Ausstattung

- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler
- Elektronische Leistungssteuerung
- Wählbare Nennleistung: 11 kW oder 13,5 kW (intern umstellbar)
- Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
- Strahlwasserschutz IP 25 ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein vergilben durch UV-Einstrahlung)

Bezeichnung		VED E 11-13/1 L U
Bestell-Nr.		0010044426
Technische Daten		
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz 		A 
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz η_{wh}	%	39
Zapfprofil		S
Nennleistung	kW	11 / 13,5
Nennspannung		400 V/50 Hz, 3/PE ~
Stromaufnahme max.	A	3x19,5
Anspeisekabel Kupfer ¹⁾	mm ²	2,5
Schutzart		IP 24
Zapfmenge max.	l/min	4
Zulässiger Betriebsdruck max.	bar	10
Einlauftemperatur max.	°C	60
Temperaturwählbereich	°C	20 - 60
Kaltwasseranschluss		R 3/8
Warmwasseranschluss		R 3/8
Geräteabmessungen		
Höhe	mm	293
Breite	mm	174
Tiefe	mm	101
Gewicht ca.	kg	1,3

¹⁾ Techn. Anschlussbedingungen beachten (Verlegearten nach ÖVE EN 1, Teil 3)

Elektro-Durchlauferhitzer elektronisch gesteuert

electronicVED lite VED E 11-13/1 L U

