

Bohrhammer GBH 5-40 DCE Professional

Anwendernutzen

- Schneller Bohrfortschritt durch 1.150-W-Motor und kraftvolles Schlagwerk
- Vibrationsdämpfung Vibration-Control sorgt für ein angenehmeres Arbeiten auch bei zeitintensiven Einsätzen
- Patentiertes Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl für optimale Leistung
- Patentierte, arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln



Technische Daten

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Nennaufnahmeleistung | 1.150 W |
| • Schlagenergie, max. | 8,8 J |
| • Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 1.500 – 3.050 min ⁻¹ |
| • Nenndrehzahl | 170 – 340 min ⁻¹ |
| • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 12 – 40 mm |
| • Optimaler Einsatzbereich | 18 – 32 mm |
| • Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern | 45 – 55 mm |
| • Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen | 40 – 90 mm |
| • Vibration (Bohren / Meißeln) | 10,5 / 7,5 m/s ² |
| • Gewicht netto/brutto | 6,8 / 10,7 kg |

- Lieferumfang: Fetttube, Handwerkerkoffer, Maschinentuch, Zusatzhandgriff
- Verpackungsgröße (L/B/H): 615 x 410 x 145 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 20 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672199
- Bildnummern: 109806, 109808, 118819, 65881
- Herstellland: Deutschland (DE)
- Vorgängermodell:
- Erste Lieferung:



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.
GBH 5-40 DCE Professional	0611264000	3165140461214	635,00