

0 601 59A 76A – GHO 40-82 C

Material number	0 601 59A 76A	0 601 59A 760
EAN	3165140619363	3165140305600
1 x Hobelmesser, 82 x 5,5 x 1,1 mm 2 608 635 376	✓	✓
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät 1 600 A00 2UU	✓	
Falztiefenanschlag 1 608 132 006	✓	✓
Handwerkerkoffer 2 605 438 567		✓
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓	
Parallelanschlag 2 607 000 102	✓	✓
Staubbeutel 2 605 411 035	✓	✓
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	350 x 445 x 250 mm	360 x 460 x 230 mm
Spannung, elektrisch	230 V	230 V



Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	850 W
Schnitttiefe	0 – 4 mm
Gewicht	3,2 kg
Falztiefe einstellbar	0 – 24 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000 min ⁻¹
Werkzeugabmessungen (Breite)	169 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	296 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	173 mm
Hobelbreite	82 mm



Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	85 dB(A)
Schallleistungspegel	96 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB

Verknüpfte Produkte

Dust Special Systemkomponente	✓
-------------------------------	---

Vertriebsinformation

Positionierung

- Hervorragende Oberflächengüte

Anwendernutzen

- Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl
- Einfache Spantiefeneinstellung für schnelles und bequemes Arbeiten
- Präziser Alulagersitz und thermodynamischer Motorschutz für besonders hohe Lebensdauer