

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Material number                                   | 0 611 909 001         |
| EAN                                               | 3165140807883         |
| L-BOXX 136<br>1 600 A00 1RR                       | ✓                     |
| L-BOXX-Einlage                                    | ✓                     |
| Maschinentuch                                     | ✓                     |
| Tiefenanschlag 210 mm<br>1 613 001 010            | ✓                     |
| Zusatzhandgriff<br>2 602 025 141                  | ✓                     |
| Werkzeugabmessungen (Länge)                       | 347 mm                |
| Verpackungsabmessungen (Breite x<br>Länge x Höhe) | 363 x 446 x 152<br>mm |
| Akkuspannung                                      | 18.0 V                |
| Gewicht inkl. Akku                                | 3,5 kg                |



## Technische Daten

### Technische Daten

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Schlagenergie, max.         | 2.6 J           |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.350 min-1 |
| Nenndrehzahl                | 0 – 890 min-1   |
| Akkuspannung                | 18 V            |
| Werkzeugaufnahme            | SDS-plus        |

### Bohrbereich

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern                | 4 – 26 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 8 – 16 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Metall                   | 13 mm     |
| Max. Bohr-Ø Holz                                 | 30 mm     |

### Geräusch-/Vibrationsinformation

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Schalldruckpegel     | 91 dB(A)  |
| Schallleistungspegel | 102 dB(A) |
| Unsicherheit K       | 3 dB      |



## Vertriebsinformation

---

### Positionierung

- Der Allrounder im SDS-plus Akku-Bohrhammer Segment

### Anwendernutzen

- Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
- Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung