

0 601 9E0 002 – GDR 12V-110

Material number	0 601 9E0 002	0 601 9E0 003	0 601 9E0 005	0 601 9E0 006
EAN	3165140763011	3165140799867	3165140910682	3165140910699
2 x Akku GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79			✓	✓
Karton	✓			
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP		✓	✓	
L-BOXX-Einlage Gerät	✓	✓	✓	✓
L-BOXX-Einlage Zubehör		✓	✓	✓
Schnellladegerät GAL 1230 CV 1 600 A00 R44			✓	✓
Werkzeugabmessungen (Breite)	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	139 mm	139 mm	139 mm	139 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	177 mm	177 mm	177 mm	177 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	215 x 335 x 80 mm	360 x 440 x 130 mm	358 x 446 x 119 mm	215 x 334 x 80 mm
Akkuspannung	12.0 V	12.0 V	12.0 V	12.0 V
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg	0,9 kg		
Akkukapazität			3,0 Ah	3,0 Ah
Ladedauer (80%/100%) ca.			48/77 Min. [3,0 Ah]	48/77 Min. [3,0 Ah]
Werkzeugaufnahme			1/4"- Innensechskant	1/4"- Innensechskant

Technische Daten

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-1.200 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)	2.600 U/min
Drehmomentstufen	2
Drehmoment, max.	110 Nm
Schlagzahl	0-3.100 min-1
Akkuspannung	12 V
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø	M 4 – M 12
-------------	------------



Vertriebsinformation

Positionierung

- Mehr Lebensdauer und höhere Präzision und dabei so kompakt wie immer

Anwendernutzen

- 100 % längere Lebensdauer durch die bürstenlose EC-Motorentechnologie und einem optimierten Schlagwerk
- Höhere Genauigkeit beim Schrauben: 2-stufige PowerControl um Überdrehen von kleinen Schrauben zu vermeiden und ein max. Drehmoment von 110 Nm
- Höhere Laufzeit durch die 2,5 Ah Akkupacks