

Material number	0 611 909 000	0 611 909 001
EAN	3165140807876	3165140807883
Karton	✓	
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR		✓
L-BOXX-Einlage		✓
Maschinentuch	✓	✓
Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010	✓	✓
Zusatzhandgriff 2 602 025 141	✓	✓
Werkzeugabmessungen (Länge)	347 mm	347 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	251 x 398 x 112 mm	363 x 446 x 152 mm
Akkuspannung	18.0 V	18.0 V
Gewicht inkl. Akku	3,5 kg	3,5 kg



Technische Daten

Technische Daten

Schlagenergie, max.	2.6 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.350 min ⁻¹
Nenndrehzahl	0 – 890 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme	SDS plus

Bohrbereich

Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern	8 – 16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schallleistungspegel	102 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB



Vertriebsinformation

Positionierung

- Der Allrounder im SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment

Anwendernutzen

- Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
- Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung