

Material number	0 601 396 00A
EAN	3165140901062
Aufnahmeflansch ET-Nr. 2 605 703 014	✓
Karton	✓
Schutzhaube 1 619 P07 183	✓
Spannmutter ET-Nr. 1 603 345 043	✓
Zusatzgriff ET-Nr. 2 602 025 067	✓
Zweilochschlüssel ET-Nr. 1 619 P08 927	✓
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	125 x 360 x 125 mm
Spannungsbereich	220 – 240 V
Schleifspindelgewinde	M 14
Scheiben-Ø	125 mm
Gummischleifteller, Ø	125 mm
Schalter	2-Wege



Technische Daten

Technische Daten

Nenningangsleistung	880 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Schleifspindelgewinde	M 14
Haupthandgriff	Gerade
Scheiben-Ø	125 mm
Werkzeugabmessungen (Breite)	73 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	280 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	100 mm
Gewicht	1,9 kg
Schalter	2-Wege



Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	93 dB(A)
Schallleistungspegel	104 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB

Vertriebsinformation

Positionierung

- Beste Werkzeugsteuerung und verbesserte Leistungsstufe in der 880-Watt-Klasse

Anwendernutzen

- Schneller Arbeitsfortschritt dank leistungsstarkem 880-Watt-Motor
- Perfekte Werkzeugführung dank schlankem Griffumfang und ergonomischem Design
- Lange Lebensdauer und Staubschutz durch speziell entwickelte Lüftungsschlitze