

0 601 9B6 90E – GSB 12V-15

Material number	0 601 9B6 90E	0 601 9B6 90G	0 601 9B6 90H	0 601 9B6 90I	0 601 9B6 906
EAN	3165140773287	3165140895064	3165140995955	3165140630405	3165140727518
1 x Akku GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X		✓			
1 x Akku GBA 12V 4.0Ah 1 600 Z00 02Y		✓			
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät 1 600 A00 2UV	✓			✓	✓
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör 1 600 A00 2WY	✓				✓
2 x Akku GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X			✓		✓
25tlg. Schrauberbit-Set 2 607 017 037		✓			
7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm)		✓			
7-tlg. Metallbohrer-Set (2/3/4/5/6/7/8 mm)		✓			
Holster 1 600 Z00 01U	✓				✓
Karton				✓	
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP	✓				✓
Ladegerät GAL 12V-20 Professional		✓	✓		
Schnellladegerät GAL 1230 CV 1 600 A00 R44					✓
Werkzeugabmessungen (Höhe)	182 mm			175 mm	182 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 440 x 115 mm			220 x 335 x 80 mm	360 x 440 x 125 mm
Akkuspannung	12.0 V	12.0 V	12.0 V	12.0 V	12.0 V
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg			1,0 kg	1,0 kg
Einspannbereich, min.				0,0 mm	
Einspannbereich, max.				0,0 mm	
Spindelhalsdurchmesser				0,0 mm	
Akkukapazität					2,0 Ah
Ladedauer (80%/100%) ca.					35/45 Min. [2,0 Ah]



Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 380 / 0 – 1.300 min ⁻¹
Schlagzahl, max.	19.500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm
Akkuspannung	12 V
Drehmomentstufen	20+1

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	10 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	7 mm
-------------------	------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	93 dB(A)
Schallleistungspegel	82 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB



Vertriebsinformation

Positionierung

- Das kürzeste 12-Volt-Kraftpaket mit Schlagbohrfunktion

Anwendernutzen

- Mit 189 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
- Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk
- Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter