

0 601 9H3 000 – GSR 12V-35 FC

Material number	0 601 9H3 000	0 601 9H3 001	0 601 9H3 002	0 601 9H3 003	0 601 9H3 004
EAN	3165140936910	3165140936927	3165140936934	3165140936941	3165140936958
2 x Akku GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79	✓	✓			
Bithalteraufsatz GFA 12-X 1 600 A00 F5J	✓			✓	
Bohrfutteraufsatz GFA 12-B 1 600 A00 F5H	✓	✓	✓	✓	
Exzenteraufsatz GFA 12-E 1 600 A00 F5L	✓			✓	
Karton					✓
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP			✓		
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓	✓		✓	
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓	✓			
Winkelaufsatz GFA 12-W Professional 1 600 A00 F5K	✓			✓	
Werkzeugabmessungen (Höhe)	181 mm	181 mm	181 mm		
Akkuspannung	12.0 V	12.0 V	12.0 V	12.0 V	12.0 V
Ladedauer (80%/100%) ca.	36/50 Min. [3,0 Ah]	36/50 Min. [3,0 Ah]			
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg	1,0 kg			
Akkutyp	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	



Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 460 / 0 – 1.750 min ⁻¹
Akkutyp	Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min./max.	0,8 / 10 mm
Akkuspannung	12 V
Gewicht exkl. Akku	0.59 kg
Drehmomentstufen	20+1

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	32 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	8 mm
-------------------	------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schallleistungspegel	73 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB



Vertriebsinformation

Positionierung

- Vielseitigster Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und Befestigungssystem „FlexiClick“ im 12-Volt-Segment

Anwendernutzen

- FlexiClick System: einfach zu wechselnde Zubehörteile für bis zu 8 Kombinationen
- Extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität (35 Nm und 1.750 min⁻¹) für optimale Handlichkeit an schwer zugänglichen Stellen
- Bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs