

Material number	0 611 269 001
EAN	3165140893664
Fetttube ET-Nr. 1 615 430 010	✓
Handwerkerkoffer ET-Nr. 1 605 438 1D1	✓
Maschinentuch	✓
Zusatzhandgriff	✓
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	413 x 624 x 147 mm
Spannung, elektrisch	230 V
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	12 – 40 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	18 – 32 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer	45 – 55 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen	40 – 90 mm



Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	1.100 W
Schlagenergie	8,5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.500 – 2.900 bpm
Nenndrehzahl	170 – 340 min-1
Gewicht	6,8 kg
Werkzeugaufnahme	SDS max



Bohrbereich

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	12 – 40 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	18 – 32 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer	45 – 55 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen	40 – 90 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	90 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton	40 mm

Vertriebsinformation

Positionierung

- Das Einstiegsmodell von Bosch im SDS max Bohrhammer Segment

Anwendernutzen

- Leicht und kompakt, ideal für Arbeiten an unzugänglichen Stellen
- Langlebig durch robuste Metallkomponenten und optimiertes Schmiersystem
- Der starke Motor liefert 8,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung