

0 601 9C3 1W0 – GAS 35 M AFC

Material number	0 601 9C3 1W0	0 601 9C3 100	0 601 9C3 160	0 601 9C3 170
EAN	3165140705431	3165140705417	3165140705424	3165140705486
1 x PES-Flachfaltenfilter 2 607 432 034	✓	✓	✓	✓
3 x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm 2 608 000 575	✓	✓	✓	✓
Bodendüsen-Set, 35 mm Ø 1 609 390 478	✓	✓	✓	✓
Entsorgungssack 2 607 432 043	✓	✓	✓	✓
Fugendüse, 35 mm Ø 2 607 000 165	✓	✓	✓	✓
Krümmmer 2 608 000 573	✓	✓	✓	✓
Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe 2 608 000 566	✓	✓	✓	✓
Spannung 110 V				✓
Spannung 240 V			✓	
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	590 x 740 x 400 mm	590 x 740 x 400 mm	588 x 740 x 401 mm	590 x 740 x 390 mm
Spannung, elektrisch	230 V	230 V	240 V	110 V



Technische Daten

Technische Daten

Max. Eingangsleistung	1.380 W
Nenneingangsleistung	1.200 W
Gewicht	12,4 kg
Behältervolumen brutto	35 l
Behältervolumen netto	23 l
Behältervolumen netto Wasser	19.2 l
Staubklasse Nass-/Trockensauger	M
Staubklasse	M
Werkzeugabmessungen (Breite)	450 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	515 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	575 mm
Filterfläche	6.150 cm²
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar



Vertriebsinformation

Positionierung

- Der vielseitige Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterreinigung

Anwendernutzen

- L-BOXX kann aufgeklickt werden als praktische Transport- und Aufbewahrungslösung für den mobilen Einsatz
- Dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch automatische Filterreinigung (AFC)
- Deckt als zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse M nach EU-Norm einen Großteil der Stäube ab für hohen Anwenderschutz