



0 601 9F2 00B – GWS 12V-76

Material number	0 601 9F2 00B	0 601 9F2 00C	0 601 9F2 000	0 601 9F2 003
EAN	3165140913393	3165140999564	3165140813204	3165140843591
1 x Diamanttrennscheibe, Best for Ceramic, 76 x 10 mm 2 608 615 020		✓		
1 x Hartmetall-Trennscheibe Carbide Multiwheel 2 608 623 011	✓	✓		
1 x Hartmetall-Trennscheibe, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm 2 608 623 011			✓	✓
1 x Schleifscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm separat im 2er-Set erhältlich: 2 608 601 705		✓		
1/2 L-BOXX-Einlage für GWS 12V-76 1 600 A00 F0F			✓	✓
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku	✓			✓
2 x Akku GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X		✓		
2 x Akku GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79	✓			
2 x Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520		✓	✓	✓
2 x Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 x 1 mm separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520	✓			
Karton			✓	
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP	✓			✓
L-BOXX Einlage 1/2 1 600 A00 F0F	✓			
Ladegerät GAL 12V-20 Professional		✓		
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓			
Schutzhaube 2 608 000 632	✓	✓	✓	✓
Werkzeugtasche		✓		
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 448 x 119 mm	245 x 315 x 110 mm	217 x 340 x 106 mm	357 x 444 x 121 mm
Akkukapazität	3,0 Ah	2,0 Ah		
Akkuspannung	12.0 V	12.0 V	12.0 V	12.0 V
Ladedauer (80%/100%) ca.	36/50 Min. [3,0 Ah]			
Gewicht inkl. Akku	0,0 kg	0,7 kg	0,9 kg	0,9 kg
Schrupp-/Trennscheibe, Ø		76 mm		
Leerlaufdrehzahl		19.500 min-1		



Technische Daten

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	19.500 min ⁻¹
Akkuspannung	12 V
Schleifspindelgewinde	M 5
Bohrung, Ø	10,0 mm
Gewicht exkl. Akku	0.5 kg

Einsatzwerkzeuge

Schrupp-/Trennscheibe, Ø	76 mm
--------------------------	-------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	75 dB(A)
Schallleistungspegel	86 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB



Vertriebsinformation

Positionierung

- Begeisterung pur - der handlichste kleine Winkelschleifer

Anwendernutzen

- Handlich in jeder Situation - extrem kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen auf der Baustelle
- Schneller Arbeitsfortschritt dank leistungsstarkem EC Motor
- Vielseitiger Einsatz in verschiedenen Materialien