




Material number	0 601 068 500	0 601 068 502	0 615 994 0AX
EAN	3165140711388	3165140745017	3165140735810
Baustativ BT 160 Professional 0 601 091 200		✓	✓
Einstelldorn	✓	✓	✓
Innensechskantschlüssel	✓	✓	✓
Linsenschutz	✓	✓	✓
Messstab GR 500 Professional 0 601 094 300		✓	✓
Senklot	✓	✓	✓
Transportkoffer 1 600 A00 0LF	✓		✓



Technische Daten

Technische Daten

Maßeinheit	360 Grad
Vergrößerung	32 x
Nivelliergenauigkeit	1 mm auf 30 m
Arbeitsbereich	120 m
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stativ-Gewinde	5/8"
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Gewicht, ca.	1.5 kg



Vertriebsinformation

Positionierung

- Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich

Anwendernutzen

- Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54)
- Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels
- Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator