

Material number	0 611 265 000	0 611 265 030
EAN	3165140542265	3165140603881
Fetttube ET-Nr. 1 615 430 010	✓	✓
Handwerkerkoffer ET-Nr. 1 615 438 51A	✓	✓
Maschinentuch	✓	✓
Zusatzgriff ET-Nr. 1 612 025 004	✓	✓
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	400 x 610 x 150 mm	410 x 615 x 140 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	12 – 45 mm	12 – 45 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	20 – 40 mm	20 – 40 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer	80 mm	80 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen	125 mm	125 mm



Technische Daten

Technische Daten

Nenningangsleistung	1.500 W
Schlagenergie	12,5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.380 – 2.760 bpm
Nenndrehzahl	0 – 305 min ⁻¹
Gewicht	8,9 kg
Werkzeugabmessungen (Breite)	116 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	540 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	310 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max



Bohrbereich

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	12 – 45 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	20 – 40 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer	80 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen	125 mm

Vertriebsinformation

Positionierung

- Der Allrounder mit Vibration Control im Bosch SDS max-Bohrhammer-Segment

Anwendernutzen

- Das perfekte Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht es, viele SDS max-Aufgaben kraftvoll und mühelos zu erledigen
- Langlebig durch robuste Metallkomponenten
- Der leistungsstarke Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung beim Meißeln