

0 611 23A 000 – GBH 3-28 DFR

Material number	0 611 23A 000	0 611 24A 000	0 611 24A 004	0 611 24A 005	0 611 24A 030	0 611 24A 035
EAN	3165140471220	3165140471176	3165140600675	3165140640992	3165140471183	3165140651783
1 x Flachmeißel, SDS max, RTec Sharp, 400 mm 2 608 690 124				✓		
1 x Spitzmeißel, SDS max, RTec Speed, 400 mm 2 608 690 167				✓		
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät 1 600 A00 2WA			✓			
Fetttube ET-Nr. 1 615 430 010	✓	✓	✓			
Handwerkerkoffer 2 605 438 651	✓	✓			✓	
L-BOXX						✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR			✓	✓		
Maschinentuch	✓	✓	✓			
Schnellwechselbohrfutter 13 mm 2 608 572 212		✓	✓	✓	✓	
Tiefenanschlag						✓
Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010	✓	✓	✓		✓	
Wechselfutter SDS plus						✓
Wechselfutter SDS plus 2 608 572 213		✓	✓		✓	
Zusatzhandgriff						✓
Zusatzhandgriff 2 602 025 191	✓	✓	✓	✓	✓	
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 480 x 130 mm	360 x 480 x 130 mm	360 x 440 x 145 mm	360 x 440 x 150 mm	360 x 470 x 130 mm	361 x 445 x 154 mm
Spannung, elektrisch	230 V	230 V	230 V		230 V	
Werkzeugabmessungen (Länge)	326 mm					
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm	4 – 28 mm	4 – 28 mm	4 – 28 mm	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	12 – 18 mm	12 – 18 mm	12 – 18 mm	12 – 18 mm	12 – 18 mm	12 – 18 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen	68 mm	68 mm	68 mm		68 mm	
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	82.0 mm	82.0 mm	82.0 mm	82.0 mm	82.0 mm	82.0 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall	13.0 mm	13.0 mm	13.0 mm	13.0 mm	13.0 mm	13.0 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30.0 mm	30.0 mm	30.0 mm	30.0 mm	30.0 mm	30.0 mm





Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	800 W
Schlagenergie	3,1 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 bpm
Nenndrehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Gewicht	3,6 kg
Werkzeugabmessungen (Länge)	354 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	233 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus



Bohrbereich

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	4 – 28 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	12 – 18 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	82 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm

Vertriebsinformation

Positionierung

- Vielseitigste Leistung im SDS plus-Bohrhammer-Segment

Anwendernutzen

- Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen
- Müheloses und dauerhaftes Arbeiten dank L-förmiger Bauweise und Vibration Control
- Hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht dank 800-Watt-Motor und einem Gewicht von nur 3,6 kg