

0 601 9G0 30A – GSB 18V-110 C

Material number	0 601 9G0 30A	0 601 9G0 30B	0 601 9G0 309
EAN	3165140956314	4059952525464	3165140956307
2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah 1 600 A01 6GB		✓	
Karton			✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	✓	
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ		✓	
Zusatzhandgriff 1 602 025 07X	✓	✓	✓
Ladedauer (80%/100%) ca.		48/65 Min. [4,0 Ah]	



Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (max.)	110 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.)	47/85/110 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 480 / 0 – 2.100 min ⁻¹
Schlagzahl, max.	31.500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18 V
Drehmomentstufen	25+1

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	82 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	16 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	12 mm
-------------------	-------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	87 dB(A)
Schalleistungspegel	98 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB



Vertriebsinformation

Positionierung

- Verbinde dich mit deinem Akku-Schlagbohrschrauber

Anwendernutzen

- Kraftvoll: 110 Nm max. Drehmoment und bürstenloser Motor für zügiges Arbeiten
- Robust: Vollmetallbohrfutter für härteste Anwendungen auf der Baustelle
- KickBack Control und ein Zusatzhandgriff ermöglichen eine bessere Kontrolle der Rotationskräfte für den Fall, dass der Bohrer blockiert