

0 601 9G0 10A – GSR 18V-110 C

Material number	0 601 9G0 10A	0 601 9G0 108	0 601 9G0 109
EAN	4059952525419	3165140956284	3165140956291
2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah 1 600 A01 6GB	✓		
Karton		✓	
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓		✓
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓		
Zusatzhandgriff 1 602 025 07X	✓	✓	✓
Ladedauer (80%/100%) ca.	48/65 Min. [4,0 Ah]		



Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (max.)	110 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.)	47/85/110 Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 480 / 0 – 2.100 min ⁻¹
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18 V
Drehmomentstufen	25+1



Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	82 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	12 mm
-------------------	-------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	70 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB

Vertriebsinformation

Positionierung

- Verbinde dich mit deinem Akku-Bohrschrauber

Anwendernutzen

- Kraftvoll: 110 Nm max. Drehmoment und bürstenloser Motor für zügiges Arbeiten
- Robust: Vollmetallbohrfutter für härteste Anwendungen auf der Baustelle
- KickBack Control und ein Zusatzhandgriff ermöglichen eine bessere Kontrolle der Rotationskräfte für den Fall, dass der Bohrer blockiert