

# 0 601 1B2 000 – GBM 13-2 RE

|                                                                         |                        |                     |                      |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Material number                                                         | 0 601 1B2 000          | 0 601 1B2 001       | 0 601 1B2 002        | 0 601 1B2 003          | 0 601 1B2 060          |
| EAN                                                                     | 3165140797948          | 3165140797955       | 3165140797931        | 3165140799737          | 3165140797979          |
| Hochpräzises<br>Schnellspannbohrfutter, 1,5 -<br>13 mm<br>2 608 572 273 |                        |                     | ✓                    |                        |                        |
| Karton                                                                  | ✓                      | ✓                   | ✓                    |                        | ✓                      |
| L-BOXX 102<br>1 600 A00 1RP                                             |                        |                     |                      | ✓                      |                        |
| L-BOXX-Einlage                                                          |                        |                     |                      | ✓                      |                        |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm<br>2 608 572 105                           | ✓                      |                     |                      | ✓                      | ✓                      |
| Spannung 110 V                                                          |                        |                     |                      |                        | ✓                      |
| Tiefenanschlag 210 mm<br>1 613 001 010                                  | ✓                      | ✓                   | ✓                    | ✓                      | ✓                      |
| Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13<br>mm<br>1 608 571 062                     |                        | ✓                   |                      |                        |                        |
| Zusatzhandgriff<br>2 605 025 190                                        | ✓                      | ✓                   | ✓                    | ✓                      | ✓                      |
| Verpackungsabmessungen<br>(Breite x Länge x Höhe)                       | 278 x 359 x 80 mm      | 283 x 358 x 80 mm   | 276 x 358 x 83 mm    | 360 x 440 x 130 mm     | 278 x 361 x 80 mm      |
| Bohrfutter, Ausführung                                                  | Schnellspannbohrfutter | Zahnkranzbohrfutter | Präzisionsbohrfutter | Schnellspannbohrfutter | Schnellspannbohrfutter |
| Spannung, elektrisch                                                    | 230 V                  | 230 V               | 230 V                | 230 V                  | 110 V                  |
| Spindelhalbsdurchmesser                                                 | 43,0 mm                | 43,0 mm             | 43,0 mm              | 43,0 mm                | 43,0 mm                |
| Werkzeugaufnahme                                                        | 1/2"-20 UNF            | 1/2"-20 UNF         | 1/2"-20 UNF          | 1/2"-20 UNF            | 1/2"-20 UNF            |
| Abgabeleistung                                                          |                        |                     |                      |                        | 365 W                  |



## Technische Daten

### Technische Daten

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nenningangsleistung         | 750 W                         |
| Leerlaufdrehzahl            | 0 – 1.000 / 3.000 U/min       |
| Abgabeleistung              | 353 W                         |
| Gewicht                     | 2.4 kg                        |
| Nenndrehzahl                | 500 / 1.750 min <sup>-1</sup> |
| Nenndrehmoment              | 6,8 / 2,5 Nm                  |
| Bohrspindelanschlussgewinde | 1/2" – 20 UNF                 |
| Drehmoment, max.            | 39,5 / 12,5 Nm                |



### Bohrbereich

|              |            |
|--------------|------------|
| Bohr-Ø Alu   | 20 / 12 mm |
| Bohr-Ø Holz  | 32 / 20 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 / 8 mm  |

### Geräusch-/Vibrationsinformation

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Schalldruckpegel     | 81 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 93 dB(A) |
| Unsicherheit K       | 3 dB     |

## Vertriebsinformation

### Positionierung

- 2-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen

### Anwendernutzen

- Kraftvoller 750-Watt-Motor mit hohem Drehmoment für schnellen Arbeitsfortschritt bei Bohrungen bis 13 mm in Stahl
- Kompaktes und ergonomisches Design für eine gute Werkzeughandhabung und präzises Arbeiten
- 2-Gang-Getriebe und Drehzahlvorwahl mit Stellrad für exakte Ergebnisse in vielseitigen Anwendungen