

0 601 14E 500 – GSB 16 RE

Material number	0 601 14E 500	0 601 14E 530
EAN	3165140519267	3165140519274
Handwerkerkoffer 2 605 438 524	✓	✓
Schnellspannbohrfutter 13 mm 2 608 572 149	✓	✓
Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010	✓	✓
Zusatzhandgriff 2 605 025 190	✓	✓
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	350 x 370 x 110 mm	360 x 390 x 120 mm
Bohrfutter, Ausführung	Schnellspannbohrfutter	Schnellspannbohrfutter
Spannung, elektrisch	230 V	230 V
Spindelhalsdurchmesser	43,0 mm	43,0 mm



Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 U/min
Abgabeleistung	380 W
Gewicht	2.2 kg
Nenndrehmoment	2,3 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde	1/2" – 20 UNF
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 – 13 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	285 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	214 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl	0 – 47.600 bpm



Bohrbereich

Bohr-Ø Beton	16 mm
Bohr-Ø Holz	30 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	18 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	96 dB(A)
Schallleistungspegel	107 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB

Vertriebsinformation

Positionierung

- Die Schnellste ihrer Klasse

Anwendernutzen

- 750 W für schnellsten Arbeitsfortschritt
- Kompakte Bauweise für optimale Handhabung
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer