

0 601 17B 400 – GSB 20-2

Material number	0 601 17B 400	0 601 17B 401
EAN	3165140969161	3165140969178
7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm) 2 607 017 079		✓
L-CASE	✓	✓
Schnellspannbohrfutter 13 mm 2 608 572 149	✓	✓
Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010	✓	✓
Zusatzhandgriff 2 605 025 190	✓	✓
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	404 x 440 x 119 mm	404 x 440 x 119 mm
Bohrfutter, Ausführung	13-mm-Schnellspannbohrfutter	13-mm-Schnellspannbohrfutter
Spannung, elektrisch	230 V	230 V



Technische Daten

Technische Daten

Nenningangsleistung	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 / 3.000 U/min
Abgabeleistung	430 W
Gewicht	2.6 kg
Nenndrehzahl	800 / 2.060 min ⁻¹
Nenndrehmoment	5,2 / 2,0 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde	1/2" – 20 UNF
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 – 13 mm
Werkzeugabmessungen (Breite)	90 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	336 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	214 mm
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl	0 – 17.000 / 51.000 bpm
Drehmoment, max.	36,0 / 15,5 Nm



Bohrbereich

Bohr-Ø Beton	18 / 13 mm
Bohr-Ø Holz	40 / 25 mm
Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm
Bohr-Ø Stein	20 / 15 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	20 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	95 dB(A)
Schallleistungspegel	106 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB

Vertriebsinformation

Positionierung

- Vielseitige kabelgebundene 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control

Anwendungsnutzen

- Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- Mit KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer