

# 0 601 8B5 001 – GOP 12V-28

| Material number                                                                          | 0 601 8B5 001        | 0 601 8B5 002         | 0 601 8B5 006         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EAN                                                                                      | 3165140842501        | 3165140842488         | 3165140943819         |
| 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ<br>85 EB, Wood + Metal<br>2 608 661 636           |                      |                       | ✓                     |
| 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65<br>APB, Curved-Tec, Wood + Metal<br>2 608 661 781 |                      |                       | ✓                     |
| 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65<br>BSPB, Curved-Tec, Hard Wood<br>2 608 662 017   |                      |                       | ✓                     |
| 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20<br>AB, Wood + Metal<br>2 608 661 640              |                      |                       | ✓                     |
| 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32<br>APB, Wood + Metal, Curved-Tec<br>2 608 661 644 | ✓                    | ✓                     | ✓                     |
| 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G<br>2 608 000 493                                |                      |                       | ✓                     |
| 1 x Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32<br>EPC, Curved-Tec, Wood<br>2 608 661 637         |                      |                       | ✓                     |
| 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah<br>1 600 A00 X79                                                  |                      |                       | ✓                     |
| 5 x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240<br>2 608 621 104                                |                      |                       | ✓                     |
| Karton                                                                                   | ✓                    |                       |                       |
| L-BOXX 102<br>1 600 A00 1RP                                                              |                      | ✓                     |                       |
| L-BOXX 136<br>1 600 A00 1RR                                                              |                      |                       | ✓                     |
| Schnellladegerät GAL 1230 CV<br>1 600 A00 R44                                            |                      |                       | ✓                     |
| Verpackungsabmessungen (Breite x<br>Länge x Höhe)                                        | 220 x 340 x 80<br>mm | 360 x 440 x 110<br>mm | 361 x 443 x 155<br>mm |
| Akkuspannung                                                                             | 12.0 V               | 12.0 V                | 12.0 V                |
| Gewicht inkl. Akku                                                                       | 1,0 kg               | 1,0 kg                |                       |
| Akkukapazität                                                                            |                      |                       | 3,0 Ah                |
| Ladedauer (80%/100%) ca.                                                                 |                      |                       | 48/77 Min. [3,0 Ah]   |



## Technische Daten

### Technische Daten

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Akkuspannung                        | 12 V                             |
| Leerlaufschwingzahl                 | 5.000 – 20.000 min <sup>-1</sup> |
| Oszillationswinkel links und rechts | 1,4 °                            |
| Gewicht exkl. Akku                  | 0.81 kg                          |



### Geräusch-/Vibrationsinformation

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Schalldruckpegel     | 79 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 90 dB(A) |
| Unsicherheit K       | 3 dB     |

## Vertriebsinformation

### Positionierung

- Das kompakteste Akku-Multifunktionswerkzeug im Bosch Starlock Segment

### Anwendernutzen

- Einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung für eine größtmögliche Kraftübertragung
- Sehr ergonomisch und benutzerfreundlich dank kleinstem Griffumfang
- Leichtbauweise für einen hohen Bedienkomfort und einfache Handhabung