

0 601 868 10C – GSR 12V-15

Material number	0 601 868 10C	0 601 868 10D	0 601 868 10F	0 601 868 10I	0 601 868 10J
EAN	3165140734257	3165140773263	3165140895248	3165140538473	3165140727495
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät 1 600 A00 2V8				✓	
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät 1 600 A00 2V2	✓	✓			✓
1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör 1 600 A00 2WY		✓			✓
2 x Akku GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓		✓		✓
Karton	✓			✓	
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP		✓			✓
Ladegerät GAL 12V-20 Professional			✓		
Schnellladegerät GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓				✓
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	210 x 335 x 105 mm	360 x 440 x 110 mm		220 x 360 x 95 mm	355 x 445 x 125 mm
Akkukapazität	2,0 Ah				2,0 Ah
Akkuspannung	12,0 V	12,0 V	12,0 V	12,0 V	12,0 V
Ladedauer (80%/100%) ca.	35/45 Min. [2,0 Ah]			35/45 Min. [2,0 Ah]	
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg	1,0 kg		1,0 kg	1,0 kg
Drehmoment (weich/hart/max.)					15/-/- Nm

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 400 / 0 – 1.300 min ⁻¹
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm
Akkuspannung	12 V
Drehmomentstufen	20+1

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	7 mm
-------------------	------



Vertriebsinformation

Positionierung

- Das handliche Kraftpaket

Anwendernutzen

- Mit 169 mm enorm kurze Bauform für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
- Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 15 Nm (weicher Schraubfall) beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm)
- Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter