

0 601 9H1 00A – GSR 18 V-21

Material number	0 601 9H1 00A	0 601 9H1 008	0 601 9H1 009	0 601 9H1 071
EAN	4059952510590	3165140979412	3165140979429	4059952510224
2 x Akku GBA 18V 2.0Ah 1 600 Z00 036	✓	✓		
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR		✓	✓	
L-Case 1 600 A00 M7X	✓			
Ladegerät GAL 18V-20 Professional	✓			
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ		✓		
Akkuspannung		18.0 V	18.0 V	
Ladedauer (80%/100%) ca.		24/35 Min. [2,0 Ah]		

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	21/55/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 480 / 0 – 1.800 min ⁻¹
Akkutyp	Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18 V
Gewicht exkl. Akku	1.2 kg
Drehmomentstufen	20+1



Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	35 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	10 mm
-------------------	-------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	82 dB(A)
Schallleistungspegel	93 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB



Vertriebsinformation

Positionierung

- Bestes Preis-Leistungsverhältnis unter professionellen Akku-Bohrschraubern

Anwendernutzen

- Erschwingliche Lösung: Produkte zum Einstiegspreis im Segment der Profi-Bohrschrauber
- Professionelle Leistung: 55 NM hartes Drehmoment, 13 mm Bohrfutter und ausreichend Laufzeit für die Hauptanwendungen
- Professionelle Qualität: ECP, Ganzmetallgetriebe und extrem robustes Gehäuse für den täglichen Einsatz auf der Baustelle