

0 611 910 00E – GBH 18V-26 F

Material number	0 611 910 00E	0 611 910 000	0 611 910 001	0 611 910 004	0 611 910 007
EAN	3165140956451	3165140807937	3165140807944	3165140821315	3165140903547
2 x Akku GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5					✓
2 x Akku GBA 18V 6.0Ah 1 600 A00 4ZN				✓	
2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah 1 600 A01 6GK	✓				
Karton		✓			
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓		✓		✓
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS				✓	
L-BOXX-Einlage				✓	✓
Maschinentuch		✓		✓	✓
Maschinentuch ET-Nr. 1 619 200 413			✓		
Schnellladegerät GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓			✓	✓
Schnellwechselbohrfutter 13 mm 2 608 572 212	✓	✓	✓	✓	✓
Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional 1 600 A00 51M				✓	
Tiefenanschlag 210 mm 1 613 001 010	✓	✓	✓	✓	✓
Wechselfutter SDS plus 2 608 572 213	✓	✓	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff 2 602 025 141	✓	✓	✓	✓	✓
Akkukapazität	0,0 Ah 0,0 Ah			6,0 Ah	5,0 Ah
Akkuspannung	18.0 V	18.0 V	18.0 V	18.0 V	18.0 V
Ladedauer (80%/100%) ca.	68/79 min [8,0 Ah]			35/55 Min. [6,0 Ah]	30/45 Min. [5,0 Ah]
Werkzeugabmessungen (Länge)		378 mm	378 mm	378 mm	378 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)		251 x 398 x 104 mm	357 x 444 x 154 mm	358 x 446 x 256 mm	360 x 445 x 155 mm
Gewicht inkl. Akku				3,6 kg	3,6 kg





Technische Daten

Technische Daten

Schlagenergie, max.	2.6 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.350 bpm
Nenndrehzahl	0 – 980 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme	SDS plus

Bohrbereich

Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern	8 – 16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	30 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schallleistungspegel	102 dB(A)
Unsicherheit K	3 dB



Vertriebsinformation

Positionierung

- Der Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment

Anwendernutzen

- Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
- Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung