

Material number	0 611 335 000	0 611 335 030	0 611 335 060	0 611 335 070
EAN	3165140410274	3165140410311	3165140410359	3165140410366
1 x Spitzmeißel, 28 mm Sechskantaufnahme, 400 mm 2 608 690 106	✓	✓	✓	✓
Fetttube ET-Nr. 1 615 430 010	✓	✓	✓	✓
Handwerkerkoffer 1 615 438 432		✓	✓	✓
Maschinentuch	✓	✓	✓	✓
Spannung 110 V			✓	
Spannung 240 V				✓
Tragegriff	✓	✓	✓	✓
Trolley 2 605 438 628	✓			
Zusatzgriff ET-Nr. 1 617 000 A55	✓			
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	370 x 900 x 235 mm	350 x 890 x 230 mm	345 x 895 x 235 mm	360 x 860 x 220 mm
Spannung, elektrisch	230 V	230 V	110 V	240 V



Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	1.750 W
Schlagenergie	41 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 bpm
Gewicht	17,9 kg
Werkzeugabmessungen (Breite)	255 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	760 mm
Werkzeugaufnahme	28-mm-Innensechskant



Vertriebsinformation

Positionierung

- Der universelle Abbruchhammer mit Vibration Control und 28-mm-Bithalter

Anwendernutzen

- Der leistungsstarke Motor liefert 41 Joule Schlagenergie für eine herausragende Abtragsleistung
- Langlebig dank extrem robuster Metallkomponenten
- Wendigkeit und geringe Vibration ermöglichen eine perfekte Handhabung