

0 601 083 101 – GTC 400 C

Material number	0 601 083 101	0 601 083 108
EAN	3165140913515	3165140995160
1 x Akku GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓	
Handschlaufe	✓	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	✓
L-BOXX-Einlage Gerät	✓	✓
L-BOXX-Einlage Zubehör	✓	✓
Micro-USB-Kabel 2 609 120 670	✓	✓
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓	



Technische Daten

Technische Daten

Messbereich	-10 °C bis +400 °C
Messgenauigkeit IR	±3,0 °C
Auflösung	0.1 °C
Thermische Empfindlichkeit (NETD)	<50 mK
Größe IR-Sensor	160x120 px
Anzahl Messpunkte	19200
Stromversorgung und Betriebsdauer	4 x 1,5-V-LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	500
Speichertyp	interner Speicher
Dateiformat Bild	.jpg
Datenübertragung	MicroUSB WLAN
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 53
Gewicht	0,5 kg
unterstützte Android-Geräte	Smartphone ab Android 4.3 Tablet ab Android 4.3
unterstützte iOS-Geräte	iPad (ab 3. Gen.) iPad Air (ab 1. Gen.) iPad mini (ab 1. Gen.) ab iPhone 4S
Displaytyp	TFT LCD
Größe Display	3,5"
Betriebstemperatur	-10 – 45 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Zielweite, Minimum	0.3 m



Vertriebsinformation

Positionierung

- Sofortige Visualisierung von Temperaturunterschieden mit intelligenter Dokumentation

Anwendernutzen

- Schneller Datenaustausch und einfache Dokumentation von Wärmebildern über die Bosch Measuring Master App
- Bei der Bild-in-Bild-Technologie werden Wärme- und Echtbilder überlagert, um die Lokalisierung der Messung deutlicher sichtbar zu machen
- Flexibles Akkusystem, kann mit 12-V-Li-Ion-Akku oder mit Standard-Alkalinebatterien betrieben werden