

0 601 063 T00 – GLL 3-80 CG

Material number	0 601 063 T00	0 601 063 T03
EAN	3165140888424	3165140979894
1 x Akku GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓	
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓	✓
Laserzieltafel	✓	✓
Schnellladegerät GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓	
Tasche	✓	✓
Universalhalterung BM 1 Professional 0 601 015 A01	✓	✓

Technische Daten

Technische Daten

Laserdiode	500 – 540 nm, < 10 mW
Betriebstemperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,2 mm/m**/** (*für die vier horizontalen Schnittpunkte; **plus nutzungsbedingte Abweichung)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54 *** (**except for the lithium-ion battery and AA1 battery adapter)
Stromversorgung	12 V-Li-Ionen-Akku 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.	6 Std. (Li Ion) und 4 Std. (4 x AA) in 3-Linien-Modus
Stativ-Gewinde	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0.9 kg
Farbe Laserlinie	grün
Projektion	3 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger	LR 7



Vertriebsinformation

Positionierung

- 3 x 360°-Linien in kräftigem Grün für optimale Sichtbarkeit. Simply Connected.

Anwendernutzen

- Helle grüne Laserlinien bieten bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit als rote Linien
- Hohe Präzision dank CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth®-Verbindung zu Smartphone-App
- Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich