

0 601 063 R00 – GLL 3-80 C

Material number	0 601 063 R00	0 601 063 R01	0 601 063 R02	0 601 063 R03	0 601 063 R05
EAN	3165140888288	3165140888295	3165140888301	3165140888318	3165140953849
1 x Akku GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X			✓		✓
4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)	✓	✓			
AA1 Alkaline Akku-Adapter 1 608 M00 C1B	✓	✓			
Baustativ BT 150 Professional 0 601 096 B00		✓			
Halterung für Laserempfänger LR 6 /7 1 608 M00 C1L					✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0			✓	✓	✓
Laser-Empfänger LR 7 Professional 0 601 069 J00					✓
Laserzieltafel	✓	✓	✓	✓	✓
Schnellladegerät GAL 1230 CV 1 600 A00 R44			✓		✓
Tasche	✓	✓	✓	✓	✓
Universalhalterung BM 1 Professional 0 601 015 A01			✓	✓	✓



Technische Daten

Technische Daten

Laserdiode	Linie: 630 - 650 nm, < 10mW
Betriebstemperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,2 mm/m*/** (*für die vier horizontalen Schnittpunkte; **plus nutzungsbedingte Abweichung)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54 *** (**except for the lithium-ion battery and AA1 battery adapter)
Stromversorgung	12 V-Li-Ionen-Akku 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.	8 Std. (Li Ion) und 6 Std. (4 x AA) in 3-Linien-Modus
Stativ-Gewinde	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0.9 kg
Farbe Laserlinie	rot
Projektion	3 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger	LR 6 + 7



Vertriebsinformation

Positionierung

- Sichtbarkeit auf neuem Niveau in 3 x 360°. Simply Connected.

Anwendernutzen

- Hohe Präzision dank CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth®-Verbindung zu Smartphone-App
- Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden
- Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich