

Artikelnummer	0 601 083 500
GTIN	3165140975964
1 x Akku GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
L-BOXX-Einlage für Gerät	✓
L-BOXX-Einlage für Zubehör	✓
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
USB-C™-Kabel 1 600 A01 L6H	✓




Technische Daten

Beschreibung

Gewerke	Baugewerbe Elektriker Schreiner und Zimmerer Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Product category subdivision	

Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Messbereich	-20 °C bis +600 °C
Messgenauigkeit IR	± 2,0 °C
Auflösung	0.1 °C
Thermische Empfindlichkeit (NETD)	<= 50 mK
Größe IR-Sensor	256x192 px
Anzahl Messpunkte	49152
Stromversorgung und Betriebsdauer	GBA 12V 2.0Ah, 6 Stunden
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	600
Dateiformat Bild	.jpg
Datenübertragung	WLAN USB-C®
Stoßschutz	2 m
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54** (**außer bei Lithium-Ionen-Akkupack)
Gewicht	0,6 kg
Größe Display	3,5"
Betriebstemperatur	-10 – 45 °C
Lagertemperatur	-20 – 50 °C
Fokussentfernung, Minimum	0.3 m
Bildwiederholrate Wärmebild	9 Hz
Bildspeicher (Anzahl Bilder, jeweils mit Audio)	350
Dateiformat Audio	.wav
Messanwendung	Wärmebild



Vertriebsinformation

Positionierung

- Detaillierte Visualisierung von Temperaturunterschieden mit intelligenter Dokumentation

Anwendernutzen

- Hohe Infrarot-Auflösung und großer Messbereich für ein maximales Anwendungsspektrum
- Sprachnotiz und Bosch Thermal App ermöglichen eine einfache Dokumentation von Wärmebildern
- Ein intuitives User Interface und nahtlos integrierte Funktionen liefern mit wenigen Klicks erfolgreiche Ergebnisse