

0 601 9N3 200 – GSR 18V-65

Artikelnummer	0 601 9N3 200
GTIN	4053423321555
Karton	✓



Technische Daten

Beschreibung

Werkzeugabmessungen (Breite)	77 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	166 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	209 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	234 x 234 x 94 mm
Bohrfutter, Ausführung	13-mm-Schnellspannbohrfutter
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 76 dB(A); Schallleistungspegel 84 dB(A). Unsicherheit K= 5 dB.
BITURBO	Nein
Markenlinie	RBH - PRO HEAVY DUTY

Technische Daten


Drehmoment (weich/hart/max.)	31/63/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 550 / 0 – 2.100 min-1
Akkutyp	Lithium-Ionen
Schlagzahl, max.	0 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18,0 V
Gewicht exkl. Akku	1.06 kg
Drehmomentstufen	13

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	35 mm
-------------------	-------

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	10 mm
-------------------	-------



AMP Share! Powered by BOSCH



Vertriebsinformation

Positionierung

- Kompakt, aber robust, macht schwierige Schraubanwendungen leichter

Anwendernutzen

- Meistert mühelos schwierige Bohranwendungen dank verbessertem Drehmoment von 63 Nm
- Mit einer Kopflänge von nur 166 mm ist er kompakt und handlich beim Einsatz an engen Stellen
- Sicherheit und Kontrolle durch zuschaltbare KickBack Control
- Maximale Ausleuchtung dank Doppel-Arbeitslicht
- Leistungsstark dank langlebigem, bürstenlosem Motor und robustem Getriebe