



- 1 ULTIMATE LAUFZEIT**  
außergewöhnliche Laufzeit bei harten Anwendungen
- 2 HOCHLEISTUNGSZELLEN**  
neueste 5,0Ah-Zelle für maximale Leistung bis 2400W\*\*
- 3 LANGE LEBENSDAUER**  
robustes Design, neues Gehäuse und hervorragendes Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0
- 4 EIN AKKU FÜR ALLE**  
kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare - Akkuallianz

### Marketing & Logistik

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Artikelnummer               | 1600A036ZM        |
| EAN-Code                    | 4053423340952     |
| Abmessungen (LxWxB) [mm]    | 120,5 x 80 x 95,4 |
| Verpackungsmaß (LxWxB) [mm] | 132 x 92 x 123    |
| Gewicht (brutto/netto) [kg] | 1,70*** / 1,55    |
| UVP, netto €                | 332,00            |

### Technische Daten

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Spannung                    | [V]    | 18     |
| Kapazität                   | [Ah]   | 15,0   |
| Energie                     | [Wh]   | 270    |
| Zelltyp/Format              |        | 21700  |
| Volumen                     | [cm 3] | 919,66 |
| Gewicht                     | [kg]   | 1,520  |
| Ladezeit EXAL18V-160 (100%) | [min]  | 60     |

### Lieferumfang

|             |            |
|-------------|------------|
| EXBA18V-150 | 1607A351MN |
| Karton      | -          |

### Artikelnummer

### Benutzergruppen

Handwerker aus allen Gewerken, die mit

- EXPERT-Geräten
- BITURBO-Geräten
- Bosch Professional 18V Geräten arbeiten

### Anwendungen

- Hochleistungsanwendungen
- kontinuierliches Arbeiten

\* vs. Professional GBA 18V 4.0Ah, Blasen auf min. Leistung mit GBL18V-750, neutrale Luftströmung, ohne Unterbrechungen | \*\* momentane maximale Leistung basierend auf internen Testlabordaten, abhängig vom Batteriestatus | \*\*\* EA Ref Price List 2025 | \*\*\*\*