

0 601 9K4 000 – PRO GDS 18V-450 HC

Artikelnummer	0 601 9K4 000
GTIN	4059952568010
Karton	✓



Technische Daten



450 Nm



800 Nm



1/2"



INDIVIDUAL
SPEED SETTING



MODE



CONNECTED
READY



BRUSHLESS
MOTOR



Beschreibung

Gewerke	Baugewerbe Elektriker Garten- und Landschaftsbau Metallbau Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Schreiner und Zimmerer
Kabellos/kabelgebunden	Kabellos
Werkzeugabmessungen (Breite)	77 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	169 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	214 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	224 x 94 x 234 mm
Akkuspannung	18,0 V
Gewicht inkl. Akku	1,60 kg
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 95 dB(A); Schallleistungspegel 106 dB (A). Unsicherheit K= 3 dB.



Technische Daten

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe	0/250 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe	0/330 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe	0/450 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.300 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-1.000 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)	0-1.500 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)	0-2.300 min-1
Drehmomentstufen	3
Gewicht exkl. Akku	1.6 kg
Drehmoment, max.	450 Nm
Schlagzahl	0-3.300 bpm
Schlagzahl (1. Stufe)	0-1.900 bpm
Schlagzahl (2. Stufe)	0-2.500 bpm
Schlagzahl (3. Stufe)	0-3.300 bpm
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Losbrechmoment, max.	800 Nm

Schraubendurchmesser

Schraubengröße	M 10 – M 20
----------------	-------------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Sound pressure level	95 dB(A)
Sound power level	106 dB(A)
Uncertainty K	3 dB

Vertriebsinformation

Positionierung

- Erleichtert die Arbeit durch verstellbare Betriebsarten für eine konstante Schraubleistung

Produkt-Highlights

- Arbeitserleichterung mit dem Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallsschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden. Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen.

Ausstattung und Anwendung

- Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M10 bis M20. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.

Zusätzliche Informationen

- Der GDS 18V-450 HC verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip.

Anwendernutzen

- Zwei Standardbetriebsarten für eine konstante Schraubleistung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden
- Kraftvolles Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm
- Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle