



Pushing Performance  
Since 1945

# Han B Hood Side Entry LC 2 Pegs PG 13.5



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 30 006 1540                                                                |
| Beschreibung       | Han B Hood Side Entry LC 2 Pegs PG 13.5                                       |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09300061540">https://harting.com/09300061540</a> |

## Bezeichnung

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kategorie       | Gehäuse            |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> B |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse      |
| Bauform         | niedrige Bauform   |

## Ausführung

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Baugröße             | 6 B                                                  |
| Ausführung           | seitlicher Kabeleingang                              |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                                                    |
| Kabeleingang         | 1x Pg 13,5                                           |
| Verriegelungsart     | Längsbügel                                           |
| Anwendungsgebiet     | HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder |

## Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Steckzyklen                   | ≥500                                              |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65                                              |
|                               | IP66                                              |
|                               | IP67                                              |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4                                                 |
|                               | 4X                                                |
|                               | 12                                                |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Aluminium-Druckguss        |
| Oberfläche Gehäuse                     | pulverbeschichtet          |
| Farbe Gehäuse                          | RAL 7037 (staubgrau)       |
| RoHS                                   | konform                    |
| ELV Status                             | konform                    |
| China RoHS                             | e                          |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten            |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten            |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten            |
| California Proposition 65 Stoffe       | nicht enthalten            |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)       |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3) |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | CE<br>DNV GL                                               |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 100 g                                        |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140044128                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |