

## Han C-female contact-c 6mm<sup>2</sup>



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 32 000 6208                                                                |
| Beschreibung       | Han C-female contact-c 6mm <sup>2</sup>                                       |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09320006208">https://harting.com/09320006208</a> |

### Bezeichnung

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Kategorie  | Kontakte           |
| Baureihe   | Han <sup>®</sup> C |
| Kontaktart | Crimpkontakt       |

### Ausführung

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Anschlussart        | Crimpanschluss    |
| Geschlecht          | Buchse            |
| Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |

### Technische Kennwerte

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Leiterquerschnitt       | 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 10            |
| Bemessungsstrom         | ≤40 A             |
| Durchgangswiderstand    | ≤1 mΩ             |
| Abisolierlänge          | 9,5 mm            |
| Steckzyklen             | ≥500              |

### Materialeigenschaften

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche  | versilbert                                                      |
| RoHS               | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen     | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status         | konform mit Ausnahme                                            |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialieigenschaften

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| China RoHS                       | 50                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                      |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                   |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                 |
| ECHA SCIP Nummer                 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                   |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                 |

## Normen und Zulassungen

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Normen | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|--------|--------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße                 | 25                                           |
| Nettogewicht                  | 2,72 g                                       |
| Ursprungsland                 | Deutschland                                  |
| europäische Zolldarifennummer | 85366990                                     |
| GTIN                          | 5713140909052                                |
| eCl@ss                        | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
| UNSPSC 24.0                   | 39121522                                     |