

## Han 3A-HSM angled-L-M20 bottom closed



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 20 003 1252                                                                |
| Beschreibung       | Han 3A-HSM angled-L-M20 bottom closed                                         |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19200031252">https://harting.com/19200031252</a> |

### Bezeichnung

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Kategorie           | Gehäuse                 |
| Gehäusebaureihe     | Han A <sup>®</sup>      |
| Gehäuseart          | Sockelgehäuse           |
| Gehäusebeschreibung | mit geschlossenem Boden |

### Ausführung

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Baugröße             | 3 A                                          |
| Ausführung           | gerader Kabeleingang                         |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                                            |
| Kabeleingang         | 1x M20                                       |
| Verriegelungsart     | Längsbügel                                   |
| Anwendungsgebiet     | Standardgehäuse für industrielle Anwendungen |
| Lieferumfang         | Dichtschaube separat bestellen.              |

### Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP44                                              |
|                               | IP65 mit Dichtschaube                             |
|                               | IP67 mit Dichtschaube                             |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 12                                                |

### Materialeigenschaften

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
|-------------------|----------------|



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberfläche Gehäuse                     | pulverbeschichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbe Gehäuse                          | RAL 7037 (staubgrau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Werkstoff Verriegelung                 | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oberfläche Verriegelung                | verzinkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RoHS                                   | konform mit Ausnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RoHS-Ausnahmen                         | 6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei. |
| ELV Status                             | konform mit Ausnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| China RoHS                             | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| REACH SVHC Stoffe                      | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| REACH SVHC Stoffe                      | Blei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ECHA SCIP Nummer                       | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Normen und Zulassungen

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076 |
| Zulassungen | CE<br>DNV GL          |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 10                                           |
| Nettogewicht                | 70 g                                         |
| Ursprungsland               | Rumänien                                     |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140124530                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121466

---