

DIN-Signal coax m, solder/crimp, 75Ohm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 03 000 6181
Beschreibung	DIN-Signal coax m, solder/crimp, 75Ohm
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09030006181

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	DIN 41612 har-modular®
Kontaktart	Koaxialkontakt
Kontaktbeschreibung	gerade
Kontakte für	DIN 41612 Bauform M
	DIN 41612 Bauform M invers
	DIN 41612 Bauform MH 21+5
	DIN 41612 Bauform M 0+2
	har-modular® M Modul, Feder, gerade

Ausführung

Anschlussart	Lötanschluss
Anschlussart	Löt-/Crimpschluss
Geschlecht	Messerkontakt für Federleisten
Art der Verbindung	Motherboard to daughtercard
	Mezzanine
	Leiterplatte zu Kabel
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	≤0,4 A
Bemessungsspannung	250 V
Isolationswiderstand	>10 ⁹ Ω

Technische Kennwerte

Durchgangswiderstand	≤10 mΩ für Innenleiter ≤3 mΩ für Außenleiter
Wellenwiderstand koaxial	75 Ω
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C
Reflexionsdämpfung	>19 dB @ 1 GHz >14 dB @ 2 GHz
Steckkraft	≤10 N
Ziehkraft	≥1 N
Anforderungsstufe	1
Steckzyklen	≥500
Prüfspannung U _{eff}	0,75 kV
Frequenz	2 GHz

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Edelmetall über Ni steckseitig
Werkstoff Verriegelung	Kupferlegierung
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	DIN 41626
--------	-----------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	40
---------------	----

Kaufmännische Daten

Nettogewicht	33,84 g
Ursprungsland	Ungarn
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140004016
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522

Montageanleitung

