

## Han TC650 male contact 50mm²



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 11 000 6561                                                                |
| Beschreibung       | Han TC650 male contact 50mm²                                                  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09110006561">https://harting.com/09110006561</a> |

### Bezeichnung

|            |              |
|------------|--------------|
| Kategorie  | Kontakte     |
| Baureihe   | TC 650       |
| Kontaktart | Crimpkontakt |

### Ausführung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart        | Crimpanschluss                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geschlecht          | Stift                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hinweise            | Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfahrungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen. |

### Technische Kennwerte

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Leiterquerschnitt       | 50 mm²                      |
| Bemessungsstrom         | ≤650 A                      |
| Durchgangswiderstand    | ≤0,3 mΩ                     |
| Abisolierlänge          | 42 mm                       |
| Grenztemperatur         | -40 ... +125 °C             |
| Steckzyklen             | ≥500                        |
| Vibrationsbeständigkeit | Kategorie 1B nach IEC 61373 |
| Schockbeständigkeit     | Kategorie 1B nach IEC 61373 |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche  | versilbert      |

## Normen und Zulassungen

|        |             |
|--------|-------------|
| Normen | IEC 60664-1 |
|        | IEC 61984   |

## Kaufmännische Daten

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 1                                            |
| Nettogewicht                 | 170 g                                        |
| Ursprungsland                | Deutschland                                  |
| europäische Zolldtarifnummer | 85366990                                     |
| GTIN                         | 5713140188488                                |
| eCl@ss                       | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM                         | EC000796                                     |
| UNSPSC 24.0                  | 39121522                                     |