

## Han TC200 M-contact 70mm<sup>2</sup> protected



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 11 000 7123                                                                |
| Beschreibung       | Han TC200 M-contact 70mm <sup>2</sup> protected                               |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09110007123">https://harting.com/09110007123</a> |

### Bezeichnung

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kategorie           | Kontakte         |
| Baureihe            | TC 200           |
| Kontaktart          | Crimpkontakt     |
| Kontaktbeschreibung | mit Berührschutz |

### Ausführung

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Anschlussart        | Crimpanschluss    |
| Geschlecht          | Stift             |
| Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |

### Technische Kennwerte

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Leiterquerschnitt    | 70 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom      | ≤200 A             |
| Durchgangswiderstand | ≤0,3 mΩ            |
| Abisolierlänge       | 22,5 mm            |
| Grenztemperatur      | -40 ... +125 °C    |
| Steckzyklen          | ≥500               |

### Materialeigenschaften

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche  | versilbert                                                      |
| RoHS               | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen     | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ELV Status                             | konform mit Ausnahme                                              |
| China RoHS                             | 50                                                                |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                                                   |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                                                   |
| REACH SVHC Stoffe                      | ja                                                                |
| REACH SVHC Stoffe                      | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate<br>Blei |
| ECHA SCIP Nummer                       | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d                              |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                                                |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel                                                    |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)                                              |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                                      |

## Normen und Zulassungen

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Normen | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|--------|--------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 2                                            |
| Nettogewicht                | 34,16 g                                      |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                     |
| GTIN                        | 5713140015616                                |
| eCl@ss                      | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000796                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121522                                     |