

## Han 300A crimp module, female



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 14 001 3104                                                                |
| Beschreibung       | Han 300A crimp module, female                                                 |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09140013104">https://harting.com/09140013104</a> |

### Bezeichnung

|            |                  |
|------------|------------------|
| Kategorie  | Module           |
| Baureihe   | Han-Modular®     |
| Modultyp   | Han® 300 A Modul |
| Modulgröße | Doppelmodul      |

### Ausführung

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Anschlussart  | Crimpanschluss<br>Axialschraubanschluss |
| Geschlecht    | Buchse                                  |
| Kontaktanzahl | 1                                       |
| Hinweise      | Kontakte separat bestellen.             |

### Technische Kennwerte

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Leiterquerschnitt          | 70 ... 120 mm²           |
| Aderaußendurchmesser       | ≤22 mm                   |
| Bemessungsstrom            | 300 A                    |
| Bemessungsspannung         | 1.000 V                  |
| Bemessungsspannung         | 1.000 V AC<br>1.300 V DC |
| Bemessungsstoßspannung     | 8 kV                     |
| Verschmutzungsgrad         | 3                        |
| Bemessungsspannung nach UL | 1.000 V                  |
| Isationswiderstand         | >10 <sup>10</sup> Ω      |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
| Steckzyklen     | ≥500            |

## Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Polycarbonat (PC)                   |
| Farbe Einsatz                          | RAL 7032 (kieselgrau)               |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                 |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |
| China RoHS                             | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | nicht enthalten                     |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Normen und Zulassungen

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Normen   | EN 50124-1            |
|          | IEC 60664-1           |
|          | IEC 61984             |
|          | IEC 61373 Kategorie 2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                            |
| Nettogewicht                | 23,18 g                                                      |
| Ursprungsland               | Rumänien                                                     |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                                     |
| GTIN                        | 5713140184466                                                |
| eCl@ss                      | 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal) |
| ETIM                        | EC000438                                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121552                                                     |